



BRL Bandrasterleuchte

Diese Reinraumleuchte passt zum **clean-tek** Bandrasterdeckensystem. Der Leuchtkörper besteht aus 1,5 mm elektrolytisch verzinktem und pulverbeschichtetem weißem Stahlblech und ist **desinfektionsmittelbeständig**. Die Abdeckung, besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas und ist sandgestrahlt. Eine 10-fache Verschraubung lässt ein frontseitiges Abnehmen der Glas-Abdeckung zu. Die Einbauleuchte entspricht den Schutzarten IP 54 und ist mit 4x39 W T5 bestückt. Das Licht wird **tief-breit-strahlend** von der Einbauleuchte verteilt. Die Einbauleuchte wird komplett mit Leuchtmittel, **anschlussfertig**, verdrahtet mit zwei Kabelschwänzen, Wielandstecker und einer Kupplung für die Durchgangsverdrahtung geliefert. Eine Wartung der Lampe kann durch den rückseitig abnehmbaren Gehäusedeckel erfolgen.

Technische Daten

Gehäuse	Pulverbeschichtetes weißes Stahlblechgehäuse
Abmessung	92 x 295 x 1080 mm
Rasterabmessung	300x1200 mm
Diffusor	ESG Glasabdeckung einseitig sandgestrahlt
Schutzart	IP 54
Anschluss	Wielandstecksystem mit 2 Kabeln den pro Leuchte, 3-polig, mit 5 m Verbindungskabel
Vorschaltgeräte	Elektronisches Vorschaltgerät Osram oder BAG
Begehrbar	100 kg Punktlast
Leistung	230 V AC, 50 Hz, 1 ~, 4x39 W

Sonderausführungen

Dimmbares Vorschaltgerät
EVG mit Bus-Technik
Notlichtset mit 1 h Brenndauer
Umschalteneinheit für externen Notstrom

Ausführung LED

8xHochleistungs LED
10,1 Watt pro Einheit
Lumenstrom 11280 Lumen



Beleuchtungssystem **BRL**



Beleuchtungssystem **BRL**