



MD passiv Materialschleuse

Die passive Materialdurchreiche ist für einen einfachen und schnellen Einbau in eine Trennwand aus Metall, Gipskarton oder Mauerwerk konzipiert.

Der Schleusenkorpus besteht aus einer verwindungssteifen doppel-schaligen Metall-Konstruktion.

Die äußere Schale besteht aus verzinktem Stahl und ist bandlackiert; alternativ aus Edelstahl gebürstet. Die innere Schale ist in Edelstahl gebürstet ausgeführt.

Die Türen sind gegenüberliegend angeordnet und werden auf Wunsch rechts/rechts, links/rechts oder links/links angeschlagen. Das Türblatt ist ebenfalls doppelwandig ausgeführt und wird immer mit einer Verglasung aus 2 x 6 mm Floatglas geliefert. Die Türdichtung ist aus EPDM-Material. Die Gesamtkonstruktion ist innen und außen weitestgehend glatt ausgeführt und somit leicht zu reinigen.

Technische Daten

- Gegeneinander elektrisch verriegelte Türen
- Anzeige Offen/Geschlossen Status über Ampelsteuerung
- Verriegelungszeit einstellbar
- Potentialfreier Kontakt bei Notöffnung (z. B. für Alarmmeldung auf DDC, Sirene etc.)
- Brandmeldekontakt: Entriegelung der Schleuse im Brandfall
- Betriebsspannung 24 V +/- 2 V (DC) / 1 A

Standartgrößen (L x H x T in mm)

Kammergröße	Außenabmessung
500 x 600 x 400	690 x 790 x 500
600 x 600 x 500	790 x 790 x 600
600 x 800 x 600	790 x 990 x 700
800 x 800 x 700	990 x 990 x 800

Sondergrößen auf Anfrage



Materialschleuse MD passiv